

MEDIA SYNTHÉTIQUE

TYPE F - 560 G



CARACTERISTIQUES : Filtration très efficace à l'entrée de l'air en cabine de peinture.
Un élément essentiel pour maintenir un environnement d'air propre à l'intérieur de la cabine.

DESCRIPTION : Un non-tissé de fibres synthétiques avec structure progressive.
Doté d'adhésif pour une meilleure rétention de la poussière fine.
Grille à la sortie de l'air en guise de renforcement.

DONNÉES TECHNIQUES :

Rendement gravimétrique moyen	Ashrae 52,76	98
Efficacité opacimétrique moyenne	%	51
Débit d'air nominal	m ³ /h - m ²	2700
Vitesse à travers le médium filtrant	m/s	0,75
Perte de charge initiale	Pa	60
Perte de charge finale recommandée	Pa	300
Classement du filtre Eurovent	4/5	EU5
Résistance maximale à la température	°C	100/120
Classement auto-extinguible		M2
Résistance à l'humidité	%	100
Capacité de rétention de poussière	g/m ²	320
Couleur		blanc
Dimensions	m	20x2
	m	20x1

Autres dimensions et panneaux sur demande.

LAUTRETTE
INDUSTRIES

 Tel: 01 41 19 33 07
 Fax: 01 41 19 33 19

 143 Avenue du Général de Gaulle
 92252 LA GARENNE COLOMBES