

**MEDIA SYNTHÉTIQUE**

TYPE SB - 290

**DESCRIPTION :**

Un non-tissé de fibres synthétiques thermoformées avec structure progressive. Souvent utilisé comme filtre dans les appareils de conditionnement d'air. C'est aussi un excellent pré-filtre pour les cabines de peinture.

**DONNÉES TECHNIQUES :**

Rendement gravimétrique moyen	Ashrae %	91
Efficacité opacimétrique moyenne	Ashrae %	20
Débit d'air nominal	m <sup>3</sup> /h - m <sup>2</sup>	5400
Vitesse à travers le médium filtrant	m/s	1,5
Perte de charge initiale	Pa	25
Perte de charge finale	Pa	210
Classement du filtre DIN 24185		EU4
Résistance maximale à la température	°C	120
Résistance à l'humidité	%	100
Capacité de rétention de poussière	g/m <sup>2</sup>	660
Régénérabilité		limité
Couleur		bleu / blanc
Comportement au feu suivant DIN 53.438		Auto-extinguible classe F1
Longueur	m	20
Largeur	m	1 et 2

Autres dimensions et panneaux sur demande.

**LAUTRETTE**  
INDUSTRIES

 Tel: 01 41 19 33 07  
 Fax: 01 41 19 33 19

 143 Avenue du Général de Gaulle  
 92252 LA GARENNE COLOMBES